

NETCORE™



Nova linha de SSDs e SSDs M.2

www.netcoreoficial.com.br

NETCORE™

QUEM SOMOS

A **Netcore** é fabricante de módulos de memória e **SSDs** de desempenho.

Com a tecnologia da informática avançando tão rapidamente, nosso propósito é oferecer um produto com alta qualidade, excelente desempenho e preço acessível.



www.netcoreoficial.com.br

Índice

4

**Por que utilizar
SSDs M.2?**

5

**SATA X PCIe: Qual
a principal diferença?**

6

Produtos

7

2.5" SATA

9

M.2 PCIe

10

M.2 SATA

11

**Garantia
e Suporte**

Por que utilizar SSDs M.2?

Uma das principais vantagens que diferencia os **modelos M.2** é a sua velocidade, por serem até **3 vezes mais rápidos que os SSDs convencionais**.

A conexão é feita **diretamente com a placa-mãe do notebook** ou do **computador** sem a necessidade de cabos.

Além disso, o seu tamanho também chama a atenção. **Os novos modelos são menores**, mas oferecem um **espaço maior de armazenamento**, podendo ser utilizados em diferentes tipos de dispositivos.

SATA x PCIe: Qual a principal diferença?

A principal diferença de um modelo para o outro está na velocidade de transferência.

Os **SSDs SATA** possuem componentes móveis para leitura e gravação de informações e tem taxa de transferência máxima de **6 GB/s**

Enquanto isso, o **PCIe** é mais moderno e possui maior capacidade de transferência de dados podendo chegar a **16 GB/s**.

NETCORE™

PRODUTOS



2.5" SATA



M.2 PCIe



M.2 SATA

www.netcoreoficial.com.br

2.5" SATA



2.5" SATA - Capacidade: 2 TB

PN: NET2000SSD1

Capacidade: 2 TB

Interface: SATA III 6.0 Gb/s

Performance - MTBF: 2.000.000 hours

Leitura/Gravação: 500/400 MB/s

Temperatura: 0°C ~ 70 °C

Tamanho: 100 x 70 x 7 mm



2.5" SATA - Capacidade: 1 TB

PN: NET1000SSD1

Capacidade: 1 TB

Interface: SATA III 6.0 Gb/s

Performance - MTBF: 2.000.000 hours

Leitura/Gravação: 500/400 MB/s

Temperatura: 0°C ~ 70 °C

Tamanho: 100 x 70 x 7 mm



2.5" SATA - Capacidade: 512 GB

PN: NET512SSD1

Capacidade: 512 GB

Interface: SATA II 6.0 Gb/s

Performance - MTBF: 2.000.000 hours

Leitura/Gravação: 500/400MB/s

Temperatura: 0°C ~ 70 °C

Tamanho: 100 x 70 x 7mm



2.5" SATA - Capacidade: 480 GB

PN: NET480SSD1

Capacidade: 480 GB

Interface: SATA III 6.0 Gb/s

Performance - MTBF: 2.000.000 hours

Leitura/Gravação: 558/520 MB/s

Temperatura: 0°C ~ 70 °C

Tamanho: 54 x 53.2 x 5.7mm

2.5" SATA



2.5" SATA - Capacidade: 256 GB

PN: NET256SSD1

Capacidade: 256 GB

Interface: SATA III 6.0 Gb/s

Performance - MTBF: 2.000.000 hours

Leitura/Gravação: 500/400MB/s

Temperatura: 0°C ~ 70 °C

Tamanho: 100 x 70 x 7 mm



2.5" SATA - Capacidade: 240 GB

PN: NET240SSD1

Capacidade: 240 GB

Interface: SATA III 6.0 Gb/s

Performance - MTBF: 2.000.000 hours

Leitura/Gravação: 558/520 MB/s

Temperatura: 0°C ~ 70 °C

Tamanho: 54 x 53.2 x 5.7mm



2.5" SATA - Capacidade: 128 GB

PN: NET128SSD1

Capacidade: 128 GB

Interface: SATA III 6.0 Gb/s

Performance - MTBF: 2.000.000 hours

Leitura/Gravação: 550/450MB/s

Temperatura: 0°C ~ 70 °C

Tamanho: 22 x 80 x 2,3 mm



2.5" SATA - Capacidade: 120 GB

PN: NET120SSD1

Capacidade: 120 GB

Interface: SATA III 6.0 Gb/s

Performance - MTBF: 2.000.000 hours

Leitura/Gravação: 558/520 MB/s

Temperatura: 0°C ~ 70 °C

Tamanho: 54 x 53.2 x 5.7mm

M.2 PCIe



M.2 PCIe - Capacidade: 2 TB

PN: NETNV2000ME4

Capacidade: 2 TB

Interface: M.2 PCIe

Performance MTBF: 2.000.000

Leitura/Gravação:

128 GB até 1500/550 MB/s

256 GB até 1900/1300 MB/s

512 GB até 2000/1450 MB/s

1TB até 2100/1650 MB/s

Temperatura: 0°C ~ 70 °C

Tamanho: 22 x 80 x 2,3 mm



M.2 PCIe - Capacidade: 1 TB

PN: NETNV1000ME4

Capacidade: 1 TB

Interface: M.2 PCIe

Performance - MTBF: 2.000.000 hours

Leitura/Gravação:

128 GB até 1500/550 MB/s

256 GB até 1900/1300 MB/s

512 GB até 2000/1450 MB/s

1TB até 2100/1650 MB/s

Temperatura: 0° ~ 70 °C

Tamanho: 22 x 80 x 2,3 mm



M.2 PCIe - Capacidade: 512 GB

PN: NETNV512ME4

Capacidade: 512 GB

Interface: M.2 PCIe

Performance - MTBF: 2.000.000 hours

Leitura/Gravação:

128 GB até 1500/550 MB/s

256 GB até 1900/1300 MB/s

512 GB até 2000/1450 MB/s

1TB até 2100/1650 MB/s

Temperatura: 0°C ~ 70 °C

Tamanho: 22 x 80 x 2,3 mm



M.2 PCIe - Capacidade: 256 GB

PN: NETNV256ME4

Capacidade: 256 GB

Interface: M.2 PCIe

Performance - MTBF: 2.000.000 hours

Leitura/Gravação:

128 GB até 1500/550 MB/s

256 GB até 1900/1300 MB/s

512 GB até 2000/1450 MB/s

1 TB até 2100/1650 MB/s

Temperatura: 0° ~ 70 °C

Tamanho: 22 x 80 x 2,3 mm



M.2 PCIe - Capacidade: 128 GB

PN: NETNV128ME4

Capacidade: 128GB

Interface: M.2 PCIe

Performance - MTBF: 2.000.000 hours

Leitura/Gravação:

128 GB até 1500/550 MB/s

256 GB até 1900/1300 MB/s

512 GB até 2000/1450 MB/s

1TB até 2100/1650 MB/s

Temperatura: 0° ~ 70 °C

Tamanho: 22 x 80 x 2,3 mm

M.2 SATA



M.2 SATA - Capacidade: 1 TB

PN: NETS1000GM2

Capacidade: 1 TB

Interface: M.2 SATA

Performance - MTBF: 2.000.000 hours

Leitura/Gravação: 550/450 MB/s

Temperatura: 0 °C ~ 70 °C

Tamanho: 22 x 80 x 2,3 mm



M.2 SATA - Capacidade: 512 GB

PN: NETS512GM2

Capacidade: 512 GB

Interface: M.2 SATA

Performance MTBF: 2.000.000 hours

Leitura/Gravação: 550/450 MB/s

Temperatura: 0 °C ~ 70 °C

Tamanho: 22 x 80 x 2,3 mm



M.2 SATA - Capacidade: 256 GB

PN: NETS256GM2

Capacidade: 256 GB

Interface: M.2 SATA

Performance MTBF: 2.000.000 hours

Leitura/Gravação: 550/450 MB/s

Temperatura: 0 °C ~ 70 °C

Tamanho: 22 x 80 x 2,3 mm



M.2 SATA - Capacidade: 128 GB

PN: NETS128GM2

Capacidade: 128 GB

Interface: M.2 SATA

Performance MTBF: 2.000.000 hours

Leitura/Gravação: 550/400 MB/s

Temperatura: 0 °C ~ 70 °C

Tamanho: 22 x 80 x 2,3mm

Garantia e Suporte

Os **SSDs** da **Netcore** estão isentos de defeitos de material e de mão de obra nos termos e condições estabelecidas no presente documento. Sujeita às condições e limitações estabelecidas abaixo, a Netcore, a seu critério, vai reparar ou substituir qualquer peça de seus produtos nos quais seja comprovado um defeito devido a mão de obra ou materiais inadequados até o **prazo de 3 anos após a compra**. Peças reparadas ou produtos de substituição serão fornecidos pela **Netcore** em base de **troca**, e serão novos ou **recondicionados**.

Garantia e Suporte

Se tiver dificuldades durante a instalação ou uso subsequente de um produto da Netcore.

Você pode entrar em contato com o departamento de **Suporte Técnico Local da Netcore** antes da manutenção do seu sistema. Para obter suporte técnico através da Internet, envie-nos um email para **sales@netcore.us**

A close-up photograph of a person's hand holding a black rectangular card. The card has the "NETCORE" logo printed on it in white, with a green dot in the center of the "C". The background is a blurred image of a computer keyboard.

NETCORE™

NETCORE™

SIGA-NOS
NAS REDES SOCIAIS

  **NETCOREOFICIAL**

www.netcoreoficial.com.br